


INCUBADORAS PARA PLAQUETAS

Marca
DELCA
... científica



Alarma de temperatura

Puerta de vidrio
Galvanizado



Modelo: DINC-48 y DINC-96

Las incubadoras para plaquetas están diseñadas para mantener las plaquetas en constante movimiento en el agitador a una temperatura de 20°C a 24°C y no se pierdan propiedades.

Características

- Control de temperatura por microprocesador, rango de temperatura programable entre 20°C y 24°C (configurable). Set point de 22°C.
- Alarma audible y visual para:
 - ▶ Temperatura Máxima y mínima (Programable).
 - ▶ Puerta abierta por mas de 1 minuto.
 - ▶ Falla de corriente eléctrica.
- El agitador se detiene al abrir la puerta, se vuelve a prender al cerrarla.
- Circulación de aire forzada con uniformidad de +/-1°C.
- Conexión eléctrica interna para conectar el agitador a 115 Volts a 60 Hz.
- Puerta de vidrio con doble panel termoestable, con gas freon en su interior y arena sílica.
- Compresor hermético libre de mantenimiento de acuerdo a la capacidad del equipo.
- Gas refrigerante R134a libre de CFC.
- Aislamiento de poliuretano en sus paredes internas.
- Alimentación a 115 Volts a 60 Hz.

Opcionales

- Alarma remota.
- Graficador de temperatura para 7 días, con rango de 0 a 50°C.

Refrigerante
ECOLÓGICO
LIBRE DE CFC
(R134a)

Para mayor información visite www.delca.com.mx

O llámenos a los teléfonos 01 (55) 1209-0547



Incubadoras para plaquetas

Modelo	DINC-48	DINC-96
Capacidad*	Incubadora para agitador de 48 bolsas	Incubadora para agitador de 96 Bolsas
Interno	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Externo	Galvanizado (pintura epóxica)	
Dimensiones Exteriores (cms):		
Frente	64.4	65.1
Fondo	62.7	51.9
Altura	89.1	149.1
Dimensiones interiores (cms):		
Frente	56	55.4
Fondo	53.3	40.6
Altura	50.8	98.3

Observaciones: Esta incubadora está diseñada para agitadores marca DELCA y PRESVAC, y los que se ajusten a las medidas internas y con alimentación a 127 Volts a 60 Hz, con clavija NEMA-5-15R.

*Agitador de las medidas de acuerdo al equipo

Las plaquetas deben estar en movimiento constante para permitir el mezclado e intercambio gaseoso por eso es indispensable el movimiento a través de un agitador y de esta forma no pierdan sus propiedades y se pliegue.

- Capacidad de 48 bolsas de plaquetas con 8 estantes (AP-48L) y 96 bolsas de plaquetas con 16 estantes (AP-96L).
- Agitación horizontal lineal uniforme de 70 RPM.
- Botón de encendido y apagado.
- Motor libre de mantenimiento con ventilación.
- Bajo nivel de ruido.
- Alimentación 115 Volts a 60 Hz.

MODELO	AP-48L	AP-96L
Frente (cms)	49.5	49.5
Fondo (cms)	40	40
Altura (cms)	43.5	71
Alimentación	115 Volts a 60 Hz	

Agitador para bolsas con plaquetas

Modelos: AP-48L y AP-96L

Marca
Presvac

